



heroal
Kompetenz in Alu

Alu S 77 HI

Aluminium Hebe-Schiebe-Türen

Aluminium Hebe-Schiebe-Türen zeichnen sich durch enorme Belastbarkeit aus. So können auch unterschiedliche Öffnungswünsche erfüllt werden. Der ausgereifte Flügelbeschlag kann Gewichte bis zu 600 kg aufnehmen.

Hebe-Schiebetürsysteme aus Aluminium können heute aufgrund neuester technischer Möglichkeiten, für die moderne Architektur mit großzügig verglasten Flächen erstellt werden.

Diese Generation von Hebeschiebetüren führt zu deutlich mehr Wohnqualität und zukunftssicherer und weisender Energieeffizienz, auch dann, wenn größere Anlagen in Betracht kommen sollen. Sie werden den hohen Anforderungen der aktuellen EnEV (Energie-Einsparverordnung) in vollem Umfang gerecht!

Profitieren sie von maximaler Transparenz, hervorragende Wärmedämmung und großer Typenvielfalt. Mit der **Alu S 77 HI** können 2- oder 3-spurige barrierefreie Anlagen mit bis zu 6 beweglichen Flügeln realisiert werden.



Wärmeschutz	Standard	Optional
Ug-Wert (Glas)	1,1 W/m ² K	0,7 W/m ² K
Uf-Wert (Profil)	2,1 W/m ² K	2,1 W/m ² K
Uw-Wert (gesamt)	1,4 W/m ² K	1,1 W/m ² K*

*3000 x 2500 mm

- 1 3-Kammer Profilsystem
- 2 18,7 cm Bautiefe (1 Fahrflügel)
- 3 bis zu 6 bewegliche Flügel
- 4 erfüllt EnEV 2009 und 2012
- 5 verzughemmender Verbund
- 6 barrierefreie Lösung möglich
- 7 Flügelhöhe bis 250 cm
- 8 Ausführung bis RC2 möglich
- 9 in Weiß, RAL, Dekor lieferbar

